

認定番号

8204-001

宮城りんかいアスコン(株) 多賀城工場

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称
1	V50-22	透水性アスファルト混合物(13) [50回] 80/100
2	V50-22	透水性アスファルト混合物(13)【フォ】 [50回] 80/100
3	TV75-03	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20) [75回] 改質Ⅱ型
4	TV75-03	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)【フォ】 [75回] 改質Ⅱ型
5	TV75-05	特別対策密粒度アスファルト混合物(20) [75回] 改質Ⅱ型
6	TV75-05	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)【フォ】 [75回] 改質Ⅱ型
7	TV50-06	特別対策密粒度アスファルト混合物(13) [50回] 改質Ⅱ型
8	TV50-06	特別対策密粒度アスファルト混合物(13)【フォ】 [50回] 改質Ⅱ型
9	TV75-11	特別対策密粒度アスファルト混合物(20T) [75回] 改質Ⅱ型
10	TV75-11	特別対策密粒度アスファルト混合物(20T)【フォ】 [75回] 改質Ⅱ型
11	TV50-12	特別対策密粒度アスファルト混合物(13T) [50回] 改質Ⅱ型
12	TV50-12	特別対策密粒度アスファルト混合物(13T)【フォ】 [50回] 改質Ⅱ型
13	HV50-18	排水性アスファルト混合物 17%程度(13) 【5000以上】 [50回] 改質H型
14	R50-01	再生瀝青安定処理混合物【R65%】 [50回] 60/80
15	R50-01	再生瀝青安定処理混合物【フォ】【R65%】 [50回] 60/80
16	R50-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【R55%】 [50回] 60/80
17	R50-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【フォ】【R55%】 [50回] 60/80
18	R75-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【R55%】 [75回] 60/80
19	R75-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【フォ】【R55%】 [75回] 60/80
20	R75-05	再生密粒度アスファルト混合物(20)【R60%】 [75回] 60/80
21	R75-05	再生密粒度アスファルト混合物(20)【フォ】【R60%】 [75回] 60/80
22	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【R60%】 [50回] 60/80
23	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【フォ】【R60%】 [50回] 60/80
24	R50-07	再生細粒度アスファルト混合物(13)【R60%】 [50回] 60/80
25	R50-07	再生細粒度アスファルト混合物(13)【フォ】【R60%】 [50回] 60/80

26	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【R65%】	[50回] 60/80
27	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【フォ】【R65%】	[50回] 60/80
28	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【R65%】	[50回] 60/80
29	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【フォ】【R65%】	[50回] 60/80
30	R50-10	再生細粒度アスファルト混合物(13F)【R40%】	[50回] (80/100)
31	R50-10	再生細粒度アスファルト混合物(13F)【フォ】【R40%】	[50回] (80/100)
32	R75-11	再生密粒度アスファルト混合物(20T)【R60%】	[75回] 60/80
33	R75-11	再生密粒度アスファルト混合物(20T)【フォ】【R60%】	[75回] 60/80
34	R50-12	再生密粒度アスファルト混合物(13T)【R60%】	[50回] 60/80
35	R50-12	再生密粒度アスファルト混合物(13T)【フォ】【R60%】	[50回] 60/80

有効期間

令和7年4月1日～令和8年3月31日