

認定番号

8204-002

共同企業体 仙台東アスコン

| 番号 | 認定混合物記号 | アスファルト混合物の名称 |
|----|---------|--|
| 1 | V50-09 | 密粒度アスファルト混合物(13F) [50回] 60/80 |
| 2 | V75-11 | 密粒度アスファルト混合物(20T) [75回] 60/80 |
| 3 | V50-12 | 密粒度アスファルト混合物(13T) [50回] 60/80 |
| 4 | V50-21 | 開粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80 |
| 5 | V50-22 | 透水性アスファルト混合物(13) [50回] 60/80 |
| 6 | TV75-03 | 特別対策粗粒度アスファルト混合物(20) [75回] 改質Ⅱ型 |
| 7 | TV75-05 | 特別対策密粒度アスファルト混合物(20) [75回] 改質Ⅱ型 |
| 8 | TV50-06 | 特別対策密粒度アスファルト混合物(13) [50回] 改質Ⅱ型 |
| 9 | TV50-08 | 特別対策密粒度アスファルト混合物(20F) [50回] 改質Ⅱ型 |
| 10 | TV50-09 | 特別対策密粒度アスファルト混合物(13F) [50回] 改質Ⅱ型 |
| 11 | TV75-11 | 特別対策密粒度アスファルト混合物(20T) [75回] 改質Ⅱ型 |
| 12 | TV50-12 | 特別対策密粒度アスファルト混合物(13T) [50回] 改質Ⅱ型 |
| 13 | HV50-18 | 排水性アスファルト混合物 17%程度(13) 【5000以上】 [50回] 改質H型 |
| 14 | R50-01 | 再生瀝青安定処理混合物(20) 【R40%】 [50回] 60/80 |
| 15 | R50-01 | 再生瀝青安定処理混合物(20) 【R65%】 [50回] 60/80 |
| 16 | R50-03 | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) [50回] 60/80 |
| 17 | R75-03 | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) [75回] 60/80 |
| 18 | R50-05 | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 【R40%】 [50回] 60/80 |
| 19 | R50-05 | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 【R65%】 [50回] 60/80 |
| 20 | R50-06 | 再生密粒度アスファルト混合物(13) 【R40%】 [50回] 60/80 |
| 21 | R50-06 | 再生密粒度アスファルト混合物(13) 【R65%】 [50回] 60/80 |
| 22 | R50-07 | 再生細粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80 |
| 23 | R50-08 | 再生密粒度アスファルト混合物(20F) 【R40%】 [50回] 60/80 |
| 24 | R50-08 | 再生密粒度アスファルト混合物(20F) 【R65%】 [50回] 60/80 |
| 25 | R50-09 | 再生密粒度アスファルト混合物(13F) 【R40%】 [50回] 60/80 |

| | | | |
|----|--------|---------------------------|-------------|
| 26 | R50-09 | 再生密粒度アスファルト混合物(13F)【R65%】 | [50回] 60/80 |
| 27 | R50-10 | 再生細粒度アスファルト混合物(13F) | [50回] 60/80 |
| 28 | R75-11 | 再生密粒度アスファルト混合物(20T) | [75回] 60/80 |
| 29 | R50-12 | 再生密粒度アスファルト混合物(13T) | [50回] 60/80 |

| | |
|---------|-----------------------|
| 有 効 期 間 | 令和3年10月1日 ~ 令和4年9月30日 |
|---------|-----------------------|