

認定番号

8204-016

共同企業体 みやぎ大崎アスコン

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称
1	V50-09	密粒度アスファルト混合物(13F) [50回] 60/80
2	V50-21	開粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
3	TV75-05	特別対策密粒度アスファルト混合物(20) [75回] 改質Ⅱ型
4	TV75-05	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)【フォ】 [75回] 改質Ⅱ型
5	TV75-11	特別対策密粒度アスファルト混合物(20T) [75回] 改質Ⅱ型
6	TV75-11	特別対策密粒度アスファルト混合物(20T)【フォ】 [75回] 改質Ⅱ型
7	HV50-18	排水性アスファルト混合物 17%程度(13)【5000以上】 [50回] 改質H型
8	R50-01	再生瀝青安定処理混合物(20)【R40%-R70%】 [50回] 60/80
9	R50-01	再生瀝青安定処理混合物(20)【R40%-R70%】【フォ】 [50回] 60/80
10	R75-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【R55%】 [75回] 60/80
11	R75-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【R55%】【フォ】 [75回] 60/80
12	R50-05	再生密粒度アスファルト混合物(20)【R30%-R60%】 [50回] 60/80
13	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【R30%-R60%】 [50回] 60/80
14	R50-07	再生細粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
15	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【R30%-R70%】 [50回] 60/80
16	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【R30%-R70%】【フォ】 [50回] 60/80
17	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【R30%-R70%】 [50回] 60/80
18	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【R30%-R70%】【フォ】 [50回] 60/80
19	R50-10	再生細粒度アスファルト混合物(13F) [50回] 60/80
20	R75-11	再生密粒度アスファルト混合物(20T)【R30%-R60%】 [75回] 60/80
21	R50-12	再生密粒度アスファルト混合物(13T)【R30%-R60%】 [50回] 60/80

有効期間

令和6年7月1日～令和7年6月30日