

株式会社京葉アスコン
京葉合材工場

番号	混合物記号	アスファルト混合物の名称
1	V-02A (T)	粗粒度アスファルト混合物(20) [75回] (T) 60/80
2	V-03A (T)	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20) [75回] (T) ホリマー改質Ⅱ型
3	V-04A (T)	密粒度アスファルト混合物(20) [75回] (T) 60/80
4	V-05A (T)	特別対策密粒度アスファルト混合物(20) [75回] (T) ホリマー改質Ⅱ型
5	V-06A (T)	密粒度アスファルト混合物(13) [75回] (T) 60/80
6	V-07A (T)	特別対策密粒度アスファルト混合物(13) [75回] (T) ホリマー改質Ⅱ型
7	V-08	細粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
8	V-10	開粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
9	V-11	透水性用開粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
10	V-19	都型開粒度アスファルト混合物2号(13) [50回] 60/80
11	Vw-03A (T)	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20) [75回] (MF) (T) ホリマー改質Ⅱ型
12	Vw-05A (T)	特別対策密粒度アスファルト混合物(20) [75回] (MF) (T) ホリマー改質Ⅱ型
13	Vw-07A (T)	特別対策密粒度アスファルト混合物(13) [75回] (MF) (T) ホリマー改質Ⅱ型
14	Vw-19	都型開粒度アスファルト混合物2号(13) [50回] (MF) 60/80
15	V-21 (K)	特別対策ポーラスアスファルト混合物(13) [50回] (K) ホリマー改質H型
16	V-21 (T)	特別対策ポーラスアスファルト混合物(13) [50回] (T) ホリマー改質H型
17	R-01	再生アスファルト安定処理混合物(30) [50回] 1.10 ^{0.80} (40/60相当)
18	R-01a	再生アスファルト安定処理混合物(30) [50回] 1.10 ^{0.80} (40/60相当)
19	Rp-01	再生アスファルト安定処理混合物(30) [50回] 1.10 ^{0.80} (40/60相当) (他産業再生資材使用)
20	Rp-01a	再生アスファルト安定処理混合物(30) [50回] 1.10 ^{0.80} (40/60相当) (他産業再生資材使用)
21	Rp-02A	再生粗粒度アスファルト混合物(20) [75回] 1.10 ^{0.80} (40/60相当) (他産業再生資材使用)
22	Rp-02Aa	再生粗粒度アスファルト混合物(20) [75回] 1.10 ^{0.80} (40/60相当) (他産業再生資材使用)
23	R-02A (T)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) [75回] (T) 1.10 ^{0.80} (40/60相当)
24	R-02A (T) a	再生粗粒度アスファルト混合物(20) [75回] (T) 1.10 ^{0.80} (40/60相当)
25	Rp-03A	再生特別対策粗粒度アスファルト混合物(20) [75回] 再生改質Ⅱ型(他産業再生資材使用)
26	Rp-03Aa	再生特別対策粗粒度アスファルト混合物(20) [75回] 再生改質Ⅱ型(他産業再生資材使用)
27	R-03A (T)	再生特別対策粗粒度アスファルト混合物(20) [75回] (T) 改質再生
28	R-03A (T) a	再生特別対策粗粒度アスファルト混合物(20) [75回] (T) 改質再生
29	R-04	再生密粒度アスファルト混合物(20) [50回] 1.10 ^{0.80} (40/60相当)
30	R-04a	再生密粒度アスファルト混合物(20) [50回] 1.10 ^{0.80} (40/60相当)

有効期間

令和 7年10月 1日 ~ 令和 8年 9月30日

