

前田道路 株式会社
淀合材工場 殿

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称
1	V-05A	耐流動密粒度アスファルト混合物(20)[75回] ポリマー改質Ⅱ型
2	V-05AC	耐流動密粒度アスファルト混合物(20)[75回](中温化) ポリマー改質Ⅱ型
3	V-05ACa	耐流動密粒度アスファルト混合物(20)[75回](中温化) ポリマー改質Ⅱ型
4	V-17	ポーラスアスファルト混合物(13)[50回] ポリマー改質H型
5	V-17C	ポーラスアスファルト混合物(13)[50回](中温化) ポリマー改質H型
6	V-17Ca	ポーラスアスファルト混合物(13)[50回](中温化) ポリマー改質H型
7	V-19	歩道透水性アスファルト混合物(13)[50回] 60/80
8	V-19C	歩道透水性アスファルト混合物(13)[50回](中温化) 60/80
9	V-19Ca	歩道透水性アスファルト混合物(13)[50回](中温化) 60/80
10	R-01	再生アスファルト安定処理混合物(25)[50回] 60/80
11	R-01C	再生アスファルト安定処理混合物(25)[50回](中温化) 60/80
12	R-01Ca	再生アスファルト安定処理混合物(25)[50回](中温化) 60/80
13	R-02	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50回] 60/80
14	R-02C	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50回](中温化) 60/80
15	R-02Ca	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50回](中温化) 60/80
16	R-02A	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75回] 60/80
17	R-02AC	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75回](中温化) 60/80
18	R-02ACa	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75回](中温化) 60/80
19	R-03A	再生耐流動粗粒度アスファルト混合物(20)[75回] ポリマー改質Ⅱ型
20	R-03AC	再生耐流動粗粒度アスファルト混合物(20)[75回](中温化) ポリマー改質Ⅱ型
21	R-03ACa	再生耐流動粗粒度アスファルト混合物(20)[75回](中温化) ポリマー改質Ⅱ型
22	R-04	再生密粒度アスファルト混合物(20)[50回] 60/80
23	R-04C	再生密粒度アスファルト混合物(20)[50回](中温化) 60/80
24	R-04Ca	再生密粒度アスファルト混合物(20)[50回](中温化) 60/80
25	R-04A	再生密粒度アスファルト混合物(20)[75回] 60/80
26	R-04AC	再生密粒度アスファルト混合物(20)[75回](中温化) 60/80
27	R-04ACa	再生密粒度アスファルト混合物(20)[75回](中温化) 60/80
28	R-05A	再生耐流動密粒度アスファルト混合物(20)[75回] ポリマー改質Ⅱ型
29	R-05AC	再生耐流動密粒度アスファルト混合物(20)[75回](中温化) ポリマー改質Ⅱ型
30	R-05ACa	再生耐流動密粒度アスファルト混合物(20)[75回](中温化) ポリマー改質Ⅱ型

有効期間

令和 7年10月 1日 ～ 令和 8年 9月30日

