

認定番号

8732-012-2507

前田道路株式会社

出雲合材工場

殿

| 番号 | 認定混合物記号 | アスファルト混合物の名称 (使用アスファルトの種類)             | (再生骨材混入率) | 最大粒径  | 突固回数 |
|----|---------|--|-----------|-------|------|
| 1  | V-02W   | 粗粒度アスファルト混合物<br>ポリマー改質II型              |           | 20 mm | 75 回 |
| 2  | V-04AC  | 密粒度[中温化]アスファルト混合物<br>ストアス・60~80[中温化]   |           | 13 mm | 75 回 |
| 3  | V-09W   | ポラスアスファルト混合物<br>ポリマー改質H型               |           | 13 mm | 50 回 |
| 4  | R-01C   | 再生・アスファルト安定処理混合物[中温化]<br>再生・60~80[中温化] | 50 %      | 20 mm | 50 回 |
| 5  | R-02C   | 再生・粗粒度[中温化]アスファルト混合物<br>再生・60~80[中温化]  | 50 %      | 20 mm | 50 回 |
| 6  | R-02AC  | 再生・粗粒度[中温化]アスファルト混合物<br>再生・60~80[中温化]  | 50 %      | 20 mm | 75 回 |
| 7  | R-02W   | 再生・粗粒度アスファルト混合物<br>再生・改質II型            | 10 %      | 20 mm | 75 回 |
| 8  | R-03C   | 再生・密粒度[中温化]アスファルト混合物<br>再生・60~80[中温化]  | 60 %      | 20 mm | 50 回 |
| 9  | R-04C   | 再生・密粒度[中温化]アスファルト混合物<br>再生・60~80[中温化]  | 60,40 %   | 13 mm | 50 回 |
| 10 | R-05C   | 再生・細粒度[中温化]アスファルト混合物<br>再生・60~80[中温化]  | 50 %      | 13 mm | 50 回 |
| 11 | (以下余白)  |  |           |       |      |
| 12 |         |  |           |       |      |
| 13 |         |  |           |       |      |
| 14 |         |  |           |       |      |
| 15 |         |  |           |       |      |

有効期間

令和7年8月1日 ~ 令和8年7月31日