

前田道路 株式会社
淀合材工場 殿

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称
1	V-05A	耐流動密粒度アスファルト混合物(20)[75回] ポリマー改質Ⅱ型
2	V-05AC	耐流動密粒度アスファルト混合物(20)[75回](中温化) ポリマー改質Ⅱ型
3	V-05ACa	耐流動密粒度アスファルト混合物(20)[75回](中温化) ポリマー改質Ⅱ型
4	V-17	ポーラスアスファルト混合物(13)[50回] ポリマー改質H型
5	V-17C	ポーラスアスファルト混合物(13)[50回](中温化) ポリマー改質H型
6	V-17Ca	ポーラスアスファルト混合物(13)[50回](中温化) ポリマー改質H型
7	V-19	歩道透水性アスファルト混合物(13)[50回] 60/80
8	V-19C	歩道透水性アスファルト混合物(13)[50回](中温化) 60/80
9	V-19Ca	歩道透水性アスファルト混合物(13)[50回](中温化) 60/80
10	R-01	再生アスファルト安定処理混合物(25)[50回] 60/80
11	R-01C	再生アスファルト安定処理混合物(25)[50回](中温化) 60/80
12	R-01Ca	再生アスファルト安定処理混合物(25)[50回](中温化) 60/80
13	R-02	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50回] 60/80
14	R-02C	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50回](中温化) 60/80
15	R-02Ca	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50回](中温化) 60/80
16	R-02A	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75回] 60/80
17	R-02AC	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75回](中温化) 60/80
18	R-02ACa	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75回](中温化) 60/80
19	R-03A	再生耐流動粗粒度アスファルト混合物(20)[75回] ポリマー改質Ⅱ型
20	R-03AC	再生耐流動粗粒度アスファルト混合物(20)[75回](中温化) ポリマー改質Ⅱ型
21	R-03ACa	再生耐流動粗粒度アスファルト混合物(20)[75回](中温化) ポリマー改質Ⅱ型
22	R-04	再生密粒度アスファルト混合物(20)[50回] 60/80
23	R-04C	再生密粒度アスファルト混合物(20)[50回](中温化) 60/80
24	R-04Ca	再生密粒度アスファルト混合物(20)[50回](中温化) 60/80
25	R-04A	再生密粒度アスファルト混合物(20)[75回] 60/80
26	R-04AC	再生密粒度アスファルト混合物(20)[75回](中温化) 60/80
27	R-04ACa	再生密粒度アスファルト混合物(20)[75回](中温化) 60/80
28	R-05A	再生耐流動密粒度アスファルト混合物(20)[75回] ポリマー改質Ⅱ型
29	R-05AC	再生耐流動密粒度アスファルト混合物(20)[75回](中温化) ポリマー改質Ⅱ型
30	R-05ACa	再生耐流動密粒度アスファルト混合物(20)[75回](中温化) ポリマー改質Ⅱ型

有効期間

令和 6年10月 1日 ～ 令和 7年 9月30日

前田道路 株式会社
淀合材工場 殿

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称
31	R-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回] 60/80
32	R-06C	再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回](中温化) 60/80
33	R-06Ca	再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回](中温化) 60/80
34	R-06a	再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回] 60/80
35	R-06Cb	再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回](中温化) 60/80
36	R-06Cc	再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回](中温化) 60/80
37	R-08	再生細粒度アスファルト混合物(13)[50回] 60/80
38	R-08C	再生細粒度アスファルト混合物(13)[50回](中温化) 60/80
39	R-08Ca	再生細粒度アスファルト混合物(13)[50回](中温化) 60/80
		以上

有効期間

令和 6年10月 1日 ～ 令和 7年 9月30日