

前田道路(株)
神戸合材工場 殿

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称
1	V-05A	耐流動密粒度アスファルト混合物(20)[75回] ポリマー改質Ⅱ型
2	V-17	ポーラスアスファルト混合物(13)[50回] ポリマー改質H型
3	V-17C	ポーラスアスファルト混合物(13)[50回](中温化) ポリマー改質H型
4	V-17a	ポーラスアスファルト混合物(13)[50回] ポリマー改質H型
5	V-19	歩道透水性アスファルト混合物(13)[50回] 60/80
6	R-01	再生アスファルト安定処理混合物(25)[50回] 60/80
7	R-02	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50回] 60/80
8	R-02C	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50回](中温化) 60/80
9	R-02A	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75回] 60/80
10	R-02AC	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75回](中温化) 60/80
11	Ra-02	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50回](神戸市焼却灰入) 60/80
12	Ra-02C	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50回](神戸市焼却灰入)(中温化) 60/80
13	Ra-02A	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75回](神戸市焼却灰入) 60/80
14	R-04	再生密粒度アスファルト混合物(20)[50回] 60/80
15	R-04A	再生密粒度アスファルト混合物(20)[75回] 60/80
16	Ra-04	再生密粒度アスファルト混合物(20)[50回](神戸市焼却灰入) 60/80
17	Ra-04A	再生密粒度アスファルト混合物(20)[75回](神戸市焼却灰入) 60/80
18	R-05A	再生耐流動密粒度アスファルト混合物(20)[75回] ポリマー改質Ⅱ型
19	R-05Aa	再生耐流動密粒度アスファルト混合物(20)[75回] ポリマー改質Ⅱ型
20	R-05AC	再生耐流動密粒度アスファルト混合物(20)[75回](中温化) ポリマー改質Ⅱ型
21	R-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回] 60/80
22	R-06C	再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回](中温化) 60/80
23	R-06Ca	再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回](中温化) 60/80
24	Ra-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回](神戸市焼却灰入) 60/80
25	Ra-06C	再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回](神戸市焼却灰入)(中温化) 60/80
26	Ra-06Ca	再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回](神戸市焼却灰入)(中温化) 60/80
27	R-08	再生細粒度アスファルト混合物(13)[50回] 60/80
28	Ra-08	再生細粒度アスファルト混合物(13)[50回](神戸市焼却灰入) 60/80
		以上

有効期間

令和 6年 4月 1日 ～ 令和 7年 3月31日