

認定番号

8203-002

盛岡アスコン

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称
1	V50-05	密粒度アスファルト混合物(20) [50回] 80/100
2	V50-08	密粒度アスファルト混合物(20F) [50回] 80/100
3	V50-09	密粒度アスファルト混合物(13F) [50回] 80/100
4	V50-10	細粒度アスファルト混合物(13F) [50回] 80/100
5	V50-21	開粒度アスファルト混合物(13) [50回] 80/100
6	TV50-05	特別対策密粒度アスファルト混合物(20) [50回] 改質Ⅱ型
7	TV50-09	特別対策密粒度アスファルト混合物(13F) [50回] 改質Ⅱ型
8	TV50-15	特別対策密粒度ギャップアスファルト混合物(13F) [50回] 改質Ⅰ型
9	HV50-18	排水性アスファルト混合物 17%程度(13)【5000以上】 [50回] 改質H型
10	R50-01	再生瀝青安定処理混合物(20)【R30%-R60%】 [50回] 60/80
11	R50-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20) [50回] 60/80
12	R75-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20) [75回] 60/80
13	R50-05	再生密粒度アスファルト混合物(20)【R30%-R70%】 [50回] 60/80
14	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【R30%-R70%】 [50回] 60/80
15	R50-07	再生細粒度アスファルト混合物(13)【R30%】 [50回] 80/100
16	R50-07	再生細粒度アスファルト混合物(13)【R50%】 [50回] 60/80
17	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【R30%-R70%】 [50回] 60/80
18	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【R30%-R70%】 [50回] 60/80
19	R50-10	再生細粒度アスファルト混合物(13F)【R30%-R50%】 [50回] 60/80
20	R75-11	再生密粒度アスファルト混合物(20T)
21	TR75-11	特別対策再生密粒度アスファルト混合物(20T)

有効期間

令和5年10月1日～令和6年9月30日