

認定番号

8203-018

(株)橋本工務店・青柳建設(株)・横田建設(株)・日本道路(株) 東磐アスコン企業体

| 番号 | 認定混合物記号 | アスファルト混合物の名称                               |
|----|---------|--|
| 1  | V50-08  | 密粒度アスファルト混合物(20F) [50回] 80/100             |
| 2  | V50-09  | 密粒度アスファルト混合物(13F) [50回] 80/100             |
| 3  | V50-21  | 開粒度アスファルト混合物(13) [50回] 80/100              |
| 4  | TV50-05 | 特別対策密粒度アスファルト混合物(20) [50回] 改質Ⅱ型            |
| 5  | TV50-09 | 特別対策密粒度アスファルト混合物(13F) [50回] 改質Ⅱ型           |
| 6  | TV75-11 | 特別対策密粒度アスファルト混合物(20T) [75回] 改質Ⅱ型           |
| 7  | TV50-15 | 特別対策密粒度ギャップアスファルト混合物(13F) [50回] 改質Ⅰ型       |
| 8  | HV50-18 | 排水性アスファルト混合物 17%程度(13)【5000以上】 [50回] 改質H型  |
| 9  | HV50-20 | 排水性アスファルト混合物 20%程度(13)【5000以上】 [50回] 改質H型  |
| 10 | R50-01  | 再生瀝青安定処理混合物(20)【R20%-R65%】 [50回] 60/80     |
| 11 | R75-03  | 再生粗粒度アスファルト混合物(20)【R20%-R60%】 [75回] 60/80  |
| 12 | R50-05  | 再生密粒度アスファルト混合物(20)【R20%-R65%】 [50回] 60/80  |
| 13 | R50-06  | 再生密粒度アスファルト混合物(13)【R20%-R65%】 [50回] 60/80  |
| 14 | R50-07  | 再生細粒度アスファルト混合物(13)【R20%-R60%】 [50回] 60/80  |
| 15 | R50-08  | 再生密粒度アスファルト混合物(20F)【R20%-R65%】 [50回] 60/80 |
| 16 | R50-09  | 再生密粒度アスファルト混合物(13F)【R20%-R65%】 [50回] 60/80 |
| 17 | R50-10  | 再生細粒度アスファルト混合物(13F)【R20%-R50%】 [50回] 60/80 |
| 18 | R75-11  | 再生密粒度アスファルト混合物(20T)【R20%-R65%】 [75回] 60/80 |
| 19 | R50-12  | 再生密粒度アスファルト混合物(13T)【R20%-R65%】 [50回] 60/80 |
| 20 | TR75-11 | 特別対策再生密粒度アスファルト混合物(20T) [75回] 改質Ⅱ型         |
| 21 | TR50-12 | 特別対策再生密粒度アスファルト混合物(13T) [50回] 改質Ⅱ型         |

有効期間

令和6年1月10日～令和7年1月9日