

認定番号

8732-007-2407

共同企業体島根アスコン 殿

| 番号 | 認定混合物記号 | アスファルト混合物の名称 (使用アスファルトの種類) | (再生骨材混入率) | 最大粒径 | 突固回数 | |
|----|-------------|----------------------------|-----------|------|-------|------|
| 1 | R-01 | 再生・アスファルト安定処理混合物 | 再生・60～80 | 50 % | 20 mm | 50 回 |
| 2 | R-02 | 再生・粗粒度アスファルト混合物 | 再生・60～80 | 40 % | 20 mm | 50 回 |
| 3 | R-02(スラグ入り) | 再生・粗粒度アスファルト混合物(スラグ入り) | 再生・60～80 | 40 % | 20 mm | 50 回 |
| 4 | R-03 | 再生・密粒度アスファルト混合物 | 再生・60～80 | 50 % | 20 mm | 50 回 |
| 5 | R-03(スラグ入り) | 再生・密粒度アスファルト混合物(スラグ入り) | 再生・60～80 | 50 % | 20 mm | 50 回 |
| 6 | R-04 | 再生・密粒度アスファルト混合物 | 再生・60～80 | 50 % | 13 mm | 50 回 |
| 7 | R-04(スラグ入り) | 再生・密粒度アスファルト混合物(スラグ入り) | 再生・60～80 | 50 % | 13 mm | 50 回 |
| 8 | (以下余白) | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

有効期間

令和6年8月1日～令和7年7月31日