

認定番号

8734-006-2403

株式会社 中国アスコン 殿

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称 (使用アスファルトの種類)	(再生骨材混入率)	最大粒径	突固回数	
1	V-09W	ポラスアスファルト混合物	ポリマー改質H型	13 mm	50 回	
2	V-10	透水性開粒度アスファルト混合物	ストアス・60~80	13 mm	50 回	
3	R-01	再生・アスファルト安定処理混合物	再生・60~80	40 %	20 mm	50 回
4	R-02	再生・粗粒度アスファルト混合物	再生・60~80	40 %	20 mm	50 回
5	R-02A	再生・粗粒度アスファルト混合物	再生・60~80	40 %	20 mm	75 回
6	R-02AC	再生・粗粒度[中温化]アスファルト混合物	再生・60~80[中温化]	40 %	20 mm	75 回
7	R-02W	再生・粗粒度アスファルト混合物	再生・改質II型	10 %	20 mm	75 回
8	R-03	再生・密粒度アスファルト混合物	再生・60~80	60 %	20 mm	50 回
9	R-03C	再生・密粒度[中温化]アスファルト混合物	再生・60~80[中温化]	60 %	20 mm	50 回
10	R-04	再生・密粒度アスファルト混合物	再生・60~80	70,20 %	13 mm	50 回
11	R-04C	再生・密粒度[中温化]アスファルト混合物	再生・60~80[中温化]	70 %	13 mm	50 回
12	R-05	再生・細粒度アスファルト混合物	再生・60~80	60,20 %	13 mm	50 回
13	(以下余白)					
14						
15						

有効期間

令和6年4月1日 ~ 令和7年3月31日