

認定番号

8734-009-2403

大林道路株式会社

広島アスファルト混合所 殿

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称 (使用アスファルトの種類)	(再生骨材混入率)	最大粒径	突固回数
1	V-09W	ポラスアスファルト混合物 ポリマー改質H型		13 mm	50 回
2	V-10	透水性開粒度アスファルト混合物 ストアス・60~80		13 mm	50 回
3	R-01	再生・アスファルト安定処理混合物 再生・0.40~0.60(60~80)	60 %	20 mm	50 回
4	R-02	再生・粗粒度アスファルト混合物 再生・0.40~0.60(60~80)	50 %	20 mm	50 回
5	R-02A	再生・粗粒度アスファルト混合物 再生・0.40~0.60(60~80)	50 %	20 mm	75 回
6	R-02W	再生・粗粒度アスファルト混合物 再生・改質II型	10 %	20 mm	75 回
7	R-03	再生・密粒度アスファルト混合物 再生・0.40~0.60(60~80)	50 %	20 mm	50 回
8	R-03A	再生・密粒度アスファルト混合物 再生・0.40~0.60(60~80)	50 %	20 mm	75 回
9	R-03W	再生・密粒度アスファルト混合物 再生・改質II型	10 %	20 mm	75 回
10	R-04	再生・密粒度アスファルト混合物 再生・0.40~0.60(60~80)	60,50 %	13 mm	50 回
11	R-05	再生・細粒度アスファルト混合物 再生・0.40~0.60(60~80)	50 %	13 mm	50 回
12	(以下余白)				
13					
14					
15					

有効期間

令和6年4月1日～令和7年3月31日

様式-3 添付資料付