

認定番号

8734-013-2409

安芸アスコン株式会社

安芸津合材工場

殿

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称 (使用アスファルトの種類)	(再生骨材混入率)	最大粒径	突固回数	
1	V-09W	ポラスアスファルト混合物	ポリマー改質H型	13 mm	50 回	
2	V-10	透水性開粒度アスファルト混合物	ストアス・60~80	13 mm	50 回	
3	R-01	再生・アスファルト安定処理混合物	再生・60~80	30 %	20 mm	50 回
4	R-02	再生・粗粒度アスファルト混合物	再生・60~80	30 %	20 mm	50 回
5	R-02W	再生・粗粒度アスファルト混合物	再生・改質II型	10 %	20 mm	75 回
6	R-03	再生・密粒度アスファルト混合物	再生・60~80	30 %	20 mm	50 回
7	R-03W	再生・密粒度アスファルト混合物	再生・改質II型	10 %	20 mm	75 回
8	R-04	再生・密粒度アスファルト混合物	再生・60~80	30 %	13 mm	50 回
9	R-05	再生・細粒度アスファルト混合物	再生・60~80	30 %	13 mm	50 回
10	(以下余白)					
11						
12						
13						
14						
15						

有効期間

令和6年10月1日～令和7年9月30日

様式-3 添付資料付