

認定番号

8735-006-2312

日本道路(株)・(株)ニューテック康和
共同企業体 下松アスコン 殿

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称(使用アスファルトの種類)	(再生骨材混入率)	最大粒径	突固回数	
1	V-02W	粗粒度アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅱ型	20 mm	75 回	
2	V-09W	ポーラスアスファルト混合物	ポリマー改質H型	13 mm	50 回	
3	V-10	透水性開粒度アスファルト混合物	ストアス・60～80	13 mm	50 回	
4	R-01	再生・アスファルト安定処理混合物	再生・60～80	60 %	20 mm	50 回
5	R-02	再生・粗粒度アスファルト混合物	再生・60～80	50 %	20 mm	50 回
6	R-02W	再生・粗粒度アスファルト混合物	再生・改質Ⅱ型	10 %	20 mm	75 回
7	R-03	再生・密粒度アスファルト混合物	再生・60～80	60 %	20 mm	50 回
8	R-03W	再生・密粒度アスファルト混合物	再生・改質Ⅱ型	10 %	20 mm	75 回
9	R-04	再生・密粒度アスファルト混合物	再生・60～80	60 %	13 mm	50 回
10	R-05	再生・細粒度アスファルト混合物	再生・60～80	60 %	13 mm	50 回
11	(以下余白)					
12						
13						
14						
15						

有効期間

令和6年1月1日～令和6年12月31日